

Vikt: ca 560 g/rulle
 Mått: 50 mm x 25 längdmeter
 Lim: Polyakrylat
 Tjocklek: ca 0,35 mm
 Ångtäthet: $>1,5 \times 10^6$ s/m (sd: >40 m)
 Draghållfasthet: ≥ 50 N/25 mm
 Brottöjning: ca 130%
 Temperaturbeständighet: -40° C – $+80^{\circ}$ C
 Förpackning: 12st/kartong
 Färg: Grön

Bison Flextejp

Produktbeskrivning

Bison Flextejp är en P-märkt, armerad byggfolietejp som har mycket stark häftförmåga. Tejpen har en utmärkt åldringsbeständighet och är värme- och köldbäständig. Tejpen är förstärkt med polyamidfiber.

Användningsområde

PP-folier (non woven), PE-folier, Aluminiumskivor, träskivor, OSB-skivor och icke-vaxad papp mm.

Användning

Tejpen är godkänd för tätning av Luft- & Ångspärrar. Den är också framtagen för att passa Bison Vindskydd, Bison Underlagstak, Bison DiffTak och Bison Ångbroms. Tejpen passar utmärkt vid skarvar, genomföringar, lagningar samt tätningar över infästning med häftklammer/spik.

Miljö

Tejpen innehåller inga lösningsmedel, tungmetaller eller halogen.

Lagring

Tejpen bör lagras i $+5^{\circ}$ – $+25^{\circ}$ C för bästa möjliga vidhäftning. Tejpen fungerar bra mot kalla ytor i väldigt låga temperaturer så länge den förvarats enligt rekommendationerna innan användning. Tejpen bör förvaras så att den ej exponeras för UV-strålning.

